



Ref.: 618041

# TURAFALLE GUARNIZIONE TESTATA

- **Ripristina definitivamente le perdite della guarnizione della testata senza smontaggio**
- **Blocca le perdite nella guarnizione della testata del collettore, testata dei cilindri, blocco motore, radiatore, elementi di riscaldamento, tappo antigelo**
- **Adatto a tutti i tipi di motore a benzina e diesel**
- **Previene il surriscaldamento e riduce la temperatura dell'acqua**

## Quanto deve essere grande la perdita per poter essere riparata?

Per avere una buona indicazione della portata della perdita senza dover ricorrere allo smontaggio dei componenti, è sufficiente lasciar girare il motore al minimo per 15 minuti. Se in questo lasso di tempo non è stato necessario aggiungere antigelo e il motore non si è surriscaldato, l'automobile è una buona candidata per essere trattata con questo prodotto. Qualora fosse necessario aggiungere l'antigelo, l'auto NON È ADATTA a questo trattamento.

## DESCRIZIONE

Turafalle guarnizione testata TORALIN® blocca le perdite nella guarnizione della testata, nei radiatori di plastica, ghisa e alluminio, nelle guarnizioni, negli elementi di riscaldamento, collettori d'aria multipli, blocco cilindri, blocco motore e tappi antigelo.

Ripristino permanente delle guarnizioni incrinata o danneggiate da scoppi. Ripristina le perdite del sistema di aspirazione, tutte le perdite del blocco motore e gli altri tipi di perdite del sistema di raffreddamento.

Il prodotto penetra profondamente nelle incrinature e nei settori danneggiati da scoppi delle guarnizioni, formando uno strato protettivo più duro della superficie originale della guarnizione. Grazie all'integrazione di fibre di alta qualità, è nato un materiale con la durezza del cemento armato che forma un nuovo strato reale e permanente.

## MODALITÀ D'USO

### AVVERTENZA! Aprire il sistema di raffreddamento a motore acceso può provocare ustioni gravi!

**NOTA:** prima di procedere all'utilizzo del Turafalle di guarnizione testata e sistema di raffreddamento è necessario pulire accuratamente il sistema di raffreddamento con il Detergente per radiatore. In questo modo si otterrà il massimo effetto dal prodotto.

- 1 Lasciare raffreddare il motore.
- 2 Agitare bene il flacone. Aggiungere Turafalle guarnizione testata TORALIN® direttamente nel radiatore.
- 3 Riempire il sistema di raffreddamento con acqua e richiudere il radiatore con il tappo.  
Se non è disponibile l'accesso diretto al radiatore, aggiungere il prodotto mediante la vaschetta di espansione.
- 4 Impostare il riscaldamento e il ventilatore al massimo.
- 5 Avviare il motore e lasciarlo acceso fino all'accensione del termostato e al raggiungimento della normale temperatura d'esercizio.
- 6 Quindi spegnere il motore e lasciarlo raffreddare. (Per circa 6 ore).
- 7 Se necessario, aggiungere acqua al sistema di raffreddamento, quindi richiudere il radiatore con il tappo.
- 8 Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo per 15 minuti con un numero di giri di circa 1.200 RPM.
- 9 Quindi spegnere il motore e lasciarlo raffreddare completamente. (Per circa 6 ore).
- 10 Lasciare il prodotto Turafalle guarnizione testata TORALIN® nel sistema di raffreddamento a scopo preventivo. Usare l'auto come d'abitudine.

**Il prodotto può essere utilizzato in combinazione con tutti i tipi di antigelo, compresi quelli di colore verde e blu (a base di silicene) e quelli rosso/arancio o giallo (OAT/HOAT).**

## DOSAGGIO

Usare un dosaggio completo (1 flacone) nei sistemi di raffreddamento fino a 10 litri.