



Art.Nr.: 618041

NL

KOPPAKKING & KOELSYSTEEM AFDICHTING

- **Definitief herstel van lekkende koppakking zonder demontage**
- **Stopt lekken in koppakking, Inlaatpakking, cilinderkop & motorblok, radiator, verwarmingselementen en vriesplug**
- **Geschikt voor alle typen benzine- en dieselmotoren**
- **Voorkomt oververhitting en vermindert water temperatuur**

Hoe groot mag de lekkage zijn om nog gerepareerd te kunnen worden?

Om een goede indicatie te krijgen van de omvang van het lek zonder dat daarvoor onderdelen moeten worden gedemonteerd kunt u de motor 15 minuten stationair laten draaien. Als binnen deze periode geen koelmiddel behoeft te worden bijgevuld en de motor niet oververhit raakt, dan is uw auto een geschikte kandidaat om met dit product te worden behandeld. Indien u koelvloeistof moet bijvullen is de auto NIET GESCHIKT voor de behandeling.

OMSCHRIJVING

TORALIN® Koppakking & Koelsysteem Afdichting stopt lekkage in koppakking, plastic, gietijzer, aluminium radiatoren, pakkingen, verwarmingselementen, meervoudige inlaten, cilinderblokken, motorblokken en vriespluggen. Permanent herstel van gebarsten koppakkingen of opgeblazen koppakkingen. Herstelt lekken van het inlaatsysteem, alle lekken op het motorblok en diverse andere lekken in het koelsysteem. Het product dringt door tot diep in de scheuren en beschadigde of opgeblazen sectoren van de pakkingen, en vormt een bescherm laag die harder is dan het oppervlak van de originele pakking. Door integratie van hoogwaardige vezels ontstaat een materiaal met de hardheid van betonstaal dat een daadwerkelijk permanente nieuwe laag vormt.

GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING! Het koelsysteem openen met een draaiende motor kan ernstige brandwonden veroorzaken!

LET OP: Voor dat u de Koppakking & Koelsysteem afdichting gebruikt dient u eerst het koelsysteem goed schoon te maken met Radiateur Reiniger. Zo krijgt u het maximale effect van het product.

- 1 Laat de motor afkoelen.
- 2 De fles goed schudden. Voeg de TORALIN® Koppakking & Koelsysteem Afdichting rechtstreeks in de radiator.
- 3 Vul het systeem af met water en breng de radiatoredop weer aan.
Als direct toegang tot radiator niet beschikbaar is, voeg dan het product via het expansievat toe.
- 4 Zet de kachel en de ventilator op de hoogste stand.
- 5 Start de motor en laat de motor draaien tot de thermostaat wordt ingeschakeld of de normale bedrijfstemperatuur wordt bereikt.
- 6 Zet de motor daarna uit, en laat deze afkoelen (Ongeveer 30 minuten).
- 7 Vul het koelsysteem, indien nodig, af met water. Plaats daarna de radiatoredop weer terug.
- 8 Start de motor en laat de motor gedurende 15 minuten stationair draaien met een toerental van ca. 1.200 RPM.
- 9 Zet de motor uit en laat deze volledig afkoelen! (Ongeveer 6 uur)
- 10 Laat de TORALIN® Koppakking & Koelsysteem Afdichting in het koelsysteem voor preventieve bescherming.
Gebruik de auto als normaal.

Het product kan worden gebruikt in combinatie met alle typen antivries, inclusief de conventionele groene of blauwe (op siliconenbasis) en rood/oranje of gele (OAT/HOAT) koelvloeistof.

DOSERING

Gebruik een volledige dosering (1 fles) bij koelsystemen met een inhoud t/m 10 liter.